



(mm)

Ds	D1	D2min.	D3	D4	L1	L2	L3	a	s	O-Rings		
										3.1	3.2	3.3
24	43.5	45.5	60	104	38	19	22	62	12.5	120	127	127
25	43.5	45.5	60	104	"	"	"	62	"	120	127	127
28	46.5	48.5	60	104	"	"	"	62	"	122	129	129
30	48.5	50.5	63	104	"	"	"	65	"	123	130	130
32	50.0	52.0	65	104	"	"	"	67	"	124	131	131
33	50.0	52.0	65	104	"	"	"	67	"	125	131	131
35	53.5	55.5	68	115	"	"	"	70	"	126	133	133
38	56.5	58.5	73	125	"	"	"	75	14.7	128	136	136
40	58.5	60.5	73	125	"	"	"	75	"	130	137	137
42	60.5	62.5	77	133	"	"	"	79	"	131	138	138
43	61.5	63.5	78	133	"	"	"	80	"	132	138	138
45	63.5	65.5	79	140	"	"	"	81	"	133	140	140
48	66.5	68.5	82	140	"	"	"	84	"	135	142	142
50	68.5	70.5	85	140	"	"	"	87	"	136	143	143
53	71.5	73.5	88	150	"	"	"	90	17.5	138	145	145
55	73.5	75.5	90	150	"	"	"	92	"	139	146	146
58	76.5	78.5	93	155	"	"	"	95	"	141	148	148
60	78.5	80.5	98	160	"	"	"	100	"	142	149	149
63	81.5	83.5	101	165	"	"	"	103	"	144	150	150
65	83.5	85.5	103	165	"	"	"	105	"	145	151	151
68	86.5	88.5	108	170	"	"	"	110	"	147	151	151
70	88.5	90.5	118	180	"	"	"	120	"	149	152	152

品番	個数	名称	材質	
1.1	1	スリーブ	316SS	
1.2	1	グラウンド	316SS	
1.4	1	リテーニングリング	316SS	
2.1	1	ダイナミックフェイス	CA/SC	
2.2	1	ステーションナリーフェイス	SC	
1.6	1	スナップリング	SS	
4.1	6	センタリングクリップ	SS	
4.3	6	ボルト	SS	
4.6	6	セットボルト	SS	
5.1	12	スプリング	ハステロイC	
3.10	1	ガスケット	BA-50	
3.1	3.2	3.3	Oリング	バイトン

スペアパーツキット: 2.2/2.1/4.6/5.1/3.10/3.1/3.2/3.3

装置名		液名	
ポンプ型式	メーカー名	製番	
吐出圧	吸入圧	ボックス圧	
液温	濃度	粘度	比重
P H	軸径	回転数	R. P. M
運転状況	連続	断続	液質特記
ディーパック社 (DEPAC)		数量	作図 令和 年 月 日
メカニカルシール		個	
# 270-		承認	検印
様		承認	検印
輸入総代理店		株式会社 深谷商店	