



スタイル740

5,000円(送料込み)

高温用パッキン

サイズ4mm角と12mm角が各1巻在庫あり。



脱アスベスト製品

高温、高周速用パッキン

- 温度：-60°C～+400°C
- pH：0～14
- 圧力：80kg/cm²
- 周速：25m/sec

脱アスベスト系

出来る限りすべての用途に対し、アスベストパッキンを廃し高品質のパッキンに置き替えようとする産業界の関心が、ますます高まって来ました。

DEPACスタイル740はアスベストパッキンに替る最も優れたパッキンです。従来のアスベストパッキンで潤滑剤のロス、及び焼付きや硬化現象により早期のパッキン交換が必要な運転条件の所にも、DEPACスタイル740はその機能を十分に発揮します。

適用範囲

酸、冷媒、水、蒸気、油、アルコール、高熱ガス、復水、溶剤(但し、発煙硝酸、王水、発煙硫酸及び弗素を除く)

適用機器

遠心ポンプ、バルブ、コントロールバルブ。

適用用途

発電所、石油化学、製鉄、船舶、化学等。

高温、高速

DEPACスタイル740は高品質カーボン紡糸を使用し、純グラファイト粒子と、高温溶剤に耐える潤滑剤を含有しています。ずば抜けた熱伝導性と優れた潤滑性により、スタイル740は周速25m/secまでの高速域と温度+400°Cまでの高温域においてシール機能を果たす理想的なパッキンです。このパッキンは工場内の最も過酷な高速高温かつ腐食性の激しい薬品仕様において、広く使用されると確信します。

汎用性

DEPACスタイル740は汎用パッキンとして、ボイラー給水、復水、高温の酸や冷媒、高温ガス、ホットオイル、タール、可燃鉱油のような高温流体に対してシール性能を発揮します。DEPACスタイル740は機器の寿命を伸ばし、スリーブの摩耗を最少限に抑えます。



スタイル740

高温用パッキン

日常メンテナンスの面から言えば、**DEPAC**スタイル740はアスベストパッキンにとって替わるものとして、その利点を備えながら欠点を削除した設計が施されています。その結果としてスタイル740の特長は、どのアスベストパッキンよりも卓越していると言えます。

このパッキンは柔軟かつしなやかで、なじみ性が良いため、取付けが容易になります。スタイル740のシール機能は極めて安定しており、長期の使用期間中において、グランド調整回数のごく稀に必要なだけです。ほとんど全ての薬品に侵されず、pHの全域にわたって効力を発揮します。但し、発煙硫酸、発煙硝酸、王水および弗素への使用は控えて下さい。

DEPACスタイル740は優れた低摩擦性と非研磨性を持ち、同時にまた比類のない耐摩耗性を有しています。

概算資料						
サイズ		重量		長さ		注文番号
mm	inch	kg	lb	m/kg	ft/lb	
6	1/4	1	2.2	21	31	740061
		2	4.4			740062
8	5/16	1	2.2	11	17	740081
		2	4.4			740082
10	3/8	1	2.2	7.5	11	740101
		2	4.4			740102
12	1/2	1	2.2	5.4	8	740121
		2	4.4			740122
		4	8.8			740124
14	9/16	2	4.4	3.4	5	740142
		4	8.8			740144
16	5/8	4	8.8	2.8	4	740164

上記以外のサイズ並びに重量は御要求に応じます。

DEPAC AG

Lettstraße 37 · P.O.Box 184
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Telephone 075-28244-7 · Telex 889462

DEPAC GmbH

Fluchtstraße 40
D-4902 Bad Salzuflen, Germany
Telefon 05221/73977 · Telex 934926

Available through: