



スタイル800/801

PTFE バルブコードパッキン



適用範囲

蒸気、水、復水、薬品、油等。

適用機器

バルブ、フランジ、ギアユニット、ガラス・ゲージ元弁等。

適用用途

船舶、その他のあらゆる産業。

脱アスベスト製品

リングカット不要のパッキン

- 温度：-200°C～+280°C
- pH：0～14
- 圧力：100kg/cm²
- 着色：無し
- 脱アスベスト系

100%PTFE

DEPAC スタイル800は純PTFEの芯にPTFEの紡糸を編んで被覆したものです。801は純PTFEの芯にPTFEのフィルムを被覆したものです。この結果、耐薬品性が非常に優れ、スタフィング・ボックスからのほみ出しがなく、しかも、低摩擦特性の特長を有します。

耐薬品性

PTFEのため、DEPAC スタイル800/801はどんな化学薬品にも（溶融アルカリ金属だけ除く）侵される事がなく、pHの全域で有効に機能します。食品加工及び薬品工業に最適です。

主な特長

- はみ出しがない
- 低摩擦係数
- 事実上全薬品に不活性
- 非粘着性
- 硬化しない
- 迅速、容易、清潔な取付け
- 汎用性
- 収縮しない
- 汚染がない
- 経年変化なし
- ムダがない
- なじみがよい
- バルブ操作がスムーズ
- 耐久性抜群



スタイル800/801

PTFE バルブコードパッキン

DEPAC スタイル800/801は多目的のバルブ用パッキンで、主に小型弁、ギア装置、フランジ等の手をかけがちな機器装置類に、容易に取付けられるパッキンとして開発されたものです。

たった1巻の紐状ですから、小さなスタフィン・ボックス内に装着するための、リングカットの手間が一切不要です。

DEPAC スタイル800/801を数回ステムに巻きつけて、スタフィン・ボックス内に押し込むだけ、あとはグランド・ナットを締めつける…これで終わりです。ムダは一切ありません。

DEPAC スタイル800/801は柔軟性に富み、スタフィン・ボックスのキズや不規則な形にも馴染み、連続した充填パッキンが出来上ります。スタイル800/801は硬化せず、粘着せず、長年使用した後も取外す時は簡単に取れます。可塑性に富んだPTFEは押し縮みが利き、空洞部を埋め尽して緊密なシールを形成します。しかも外へのはみ出しはありません。

DEPAC スタイル800/801は好みの寸法にぴったり自己成型するバルブ用パッキンです。ステム・パッキンやフランジ・ガスケットの多種在庫品を揃える必要もなく、統一標準化に理想的な製品です。

概算資料

注文番号	サイズ	カートン
80025 / 80125	2.5 mm ϕ x 15 m 3/32" x 50 ft	12 カートン
80040 / 80140	4 mm ϕ x 10 m 5/32" x 35 ft	12 カートン
80060 / 80160	6 mm ϕ x 5 m 7/32" x 15 ft	12 カートン
80000 / 80100	キット 3 個 (各サイズ)	9 カートン

上記以外のサイズ並びに重量は御要求に応じます。

DEPAC AG

Lettstraße 37 · P.O.Box 184
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Telephone 075-28244-7 · Telex 889462

DEPAC GmbH

Fluchtstraße 40
D-4902 Bad Salzuflen, Germany
Telefon 05221/73977 · Telex 934926

Available through: