



スタイル810

PTFE フランジ・シールガスケット



適用範囲

蒸気、水、復水、ガス、油、溶剤、化学薬品等（溶融アルカリ金属を除く）。

適用機器

フランジ、オープンリッド、カバー、ギアユニット、ミキサー、アジテーター、反応釜、ポンプ等。

適用用途

船舶その他あらゆる産業

脱アスベスト製品

汎用接着性フランジシール

- 温度：-200°C～+260°C
- pH：0～14
- 圧力：200kg/cm²
- 着色：なし

脱アスベスト系

アスベストパッキンを別の製品に置き換えようとの産業界の傾向が高まる一方です。

DEPACスタイル810はこの置き替え用の、最新の脱アスベスト製品で、広範な用途があります。

耐薬品性

DEPACスタイル810は100%PTFE製です。その柔軟性にもかかわらず、この特殊新製品は、はみ出しが起きません。平板式の通常ガスケットと異なり、空洞部を埋め、フランジ面のひずみを簡単に、かつ完全に修復します。

自己成型ガスケット

表面が粘着性のため、メンテナンス作業が素早く完了します。このため取り付け作業、特に現場作業ではフランジ面での滑りがなくなります。パッキンの粘着面の表紙を剥がし、パッキンをフランジ等の接合面に押し付けるだけです。パッキン材の切り口を重ね合わせ、フランジ等のボルトを締めつける——これで完了です。これ以上簡単なことはありません。

汎用性

DEPACスタイル810はpH値0～14の全域に渡り、（溶融アルカリ金属を除いて）侵されることなく安定しています。**DEPAC**スタイル810は、この特性の上、さらにその抜群の圧縮強度のため、フランジや蓋のみならず、すべての産業にわたるいろいろな機器に対し、作業迅速で有効なシール材です。



スタイル810

PTFE フランジ・シールガスケット

DEPACスタイル810は、フランジ、オーブンドア、カバー等のメンテナンス作業を簡便化するインスタント・パッキンとして開発されました。

DEPACスタイル810は、多種多様な用途に使い易く、持ち運び易い、効果的なシールです。柔軟で硬化せず、粘着せず、化学的に不活性です。清潔で経済的です。

DEPACスタイル810はインスタント・ガスケットで、通常のガスケットのようにシートから切り取って様々なフランジの形状に合わせる手間もコストも省けます。種々のガスケットの在庫を要せず、このパッキンを手順通りに使用すればどんなサイズのガスケットにもなります。

ガスケットの統一標準化が可能です。

概算資料

注文番号	With x Thickness		長さ	
	mm	inch	m	ft
81003	3 x 1.5	1/8 x 1/16	10 25	35 80
81005	5 x 2	3/16 x 3/32	10 25	35 80
81007	7 x 2.5	1/4 x 3/32	10 25	35 80
81010	10 x 3	3/8 x 1/8	10 25 50	35 80 160
81014	14 x 5	9/16 x 3/16	10 25 50	35 80 160
81017	17 x 6	11/16 x 1/4	5 10 25	16 35 80
81020	20 x 7	13/16 x 1/4	5 10 25	16 35 80

上記以外のサイズ並びに重量は御要求に応じます。

適用パイプサイズ

2インチ迄	3 ^m			
8 "	5 ^m			
25 "	7 ^m			
60 "	10 ^m			
60 " 以上	14 ^m	17 ^m	20 ^m	

DEPAC AG

Lettstraße 37 · P.O.Box 184
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Telephone 075-28244-7 · Telex 889462

Available through:

DEPAC GmbH

Fluchtstraße 40
D-4902 Bad Salzuflen, Germany
Telefon 05221/73977 · Telex 934926